

INA 0078 – SERVICE INFO

Instrukcja wymiany śrub koła pasowego wału korbowego

Producent: Opel, Vauxhall, Saab

Model:
Opel: Astra F, Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra, Vectra C, Zafira
Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra Mk II, Zafira
Saab: 9-3

Silnik: 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8, 1.8 16V

Nr Ref.:
530 0441 30
(KIT + pompa wody)
530 0441 31
(KIT + pompa wody)
530 0443 30
(KIT + pompa wody)
530 0441 10 (KIT)
530 0443 10 (KIT)
530 0441 09 (SET)
530 0443 09 (SET)



Foto 1: Przykład zestawu INA Kit z pompą wody 530 0443 30 z dw oma typami śrub do wału korbowego

W zależności od wymagań producenta, śruba koła pasowego wału korbowego musi być wymieniona wraz z wymianą paska rozrządu.

Uwaga:
Przy zast oso waniu nieodpowiedniej śruby gwint wału korbowego zostanie uszkodzony.

Podczas wymiany należy zwrócić uwagę na gwint wymienianej śruby, czy jest to standartowy gwint (M12 x 1.75) czy drobnozwojowy (M12 x 1.5).

Podczas montażu należy użyć właściwej śruby.
Z tego powodu w podanych zestawach INA KIT i INA SET znajdują się dwa rodzaje śrub.

Należy stosować sie do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 INA 0078 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions Germany GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT